

MOBY 600

TRANSFORMER TRACTOR

RIMAC
TECHNOLOGY SA

MACCHINA GOMMATA DA TRAINO PER LA FRANTUMAZIONE dotata di 4 ruote e piedi di fissaggio per la stabilità durante le fasi di lavoro.

RUBBERIZED TOWING MACHINE FOR CRUSHING equipped with 4 wheels and fixing feet for stability during the work phases.

milklab.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

FRANTOIO A MASCELLE

Dimensione bocca di carico mm 620 x 450

Regolazione allo scarico mm 20 x 100

ALIMENTATORE SGROSSATORE O CON UNITÀ DI VAGLIATURA INTEGRATA

Tramoggia di carico m³ 1,5

PRODUZIONE

Min/Max t/h 20+80

NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE POSTERIORE

Larghezza mm 600

Lunghezza mm 4500

TRASMISSIONE A CARDANO CON TRATTORE DA 70HP

MISURE

Lunghezza di trasporto (L1) mm 5730

Lunghezza di lavoro (L) mm 8260

Larghezza di trasporto (T1) mm 1750

Altezza massima (H) mm 2800

Peso t 6

DOCUMENTAZIONE CE

TECHNICAL FEATURES

JAW CRUSHER

Loading mouth dimensions mm 620 x 450

Adjustment mm 20 x 100

HOPPER AND VIBRATING FEEDER OR WITH INTEGRATED SCREENING UNIT

Hopper capacity m³ 1,5

PRODUCTION

Min/Max t/h 20+80

REAR MAIN CONVEYOR BELT

Width mm 600

Lenght mm 4500

CARDAN TRANSMISSION WITH 70 HP TRACTOR

DIMENSIONS

Transportation length (L1) mm 5730

Working length (L) mm 8260

Transportation width (T1) mm 1750

Maximum height (H) mm 2800

Weight t 6

CE CERTIFICATE



I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della RIMAC che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei prodotti RIMAC essa si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.

The informations contained in this catalogue are provided purely for the informative purposes and is subject to change without prior notification from RIMAC, which accepts no responsibility for any errors or omissions. Due to the ongoing development of all RIMAC products, the company reserves the right to modify the data without giving any prior notification whatsoever.